



Technische Daten

Technische Daten Mazda6e 2027	
	Mazda6e 2027
Karosserieart	Schrägheck mit vier Türen und Heckklappe
Verfügbare Ausstattungen	TAKUMI, TAKUMI PLUS, HOMURA PLUS
Anzahl Sitzplätze	5
Antriebsart	Wechselstrom-Synchronmotor, LFP Lithium-Ionen-Batterie im Unterboden
Max. Leistung (kW/PS)	190 / 258
Bei 1/min	Liegt noch nicht vor
Dauerleistung 30 Minuten (kW/PS)	100 / 136
Max. Drehmoment (Nm)	290
Bei 1/min	liegt noch nicht vor
Maximale Rekuperationsleistung (kW)	liegt noch nicht vor
Batteriekapazität brutto (kWh)	78
Batteriespannung (V)	379
Batteriegewicht (kg)	550
Batterieladung	DC-Laden über CCS-Anschluss, Ladeleistung max. 200 kW AC-Laden (dreiphasig) über Typ-2-Anschluss, Ladeleistung max. 11 kW
Batterieladezeit DC-Schnellladung ¹	Ladezustand 10-80 %: 24 Min. ¹
Batterieladezeit AC	Ladezustand 0-100 %: 7 h 53 Min. an AC-Ladestation / Wallbox dreiphasig mit mind. 11 kW
Vorderradaufhängung	Untere Dreieck-Querlenker, McPherson-Federbeine, Querstabilisator (Ø 25 mm)
Hinterradaufhängung	Multi-Link, Querstabilisator (Ø 15 mm)
Übersetzungsverhältnis Motor-Antriebsachse	11,265
Antrieb	Hinterradantrieb
Felgengröße	8 J x 19
Reifengröße	245/45 R19 102W
Bremssystem	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit elektronisch geregelter Bremskraftverteilung, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen
Bremsscheibendurchmesser	Ø 310 mm vorne Ø 306 mm hinten
Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung
Lenkübersetzung	14,53
Wendekreisdurchmesser (m)	11,2
Länge (mm)	4.921
Breite (mm)	1.890
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.156
Höhe (mm)	1.485
Radstand (mm)	2.895
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.620/1.630
Bodenfreiheit (mm)	142
Kofferrauminhalt nach VDA-Norm (l)	466
Kofferrauminhalt bei umgeklappten Rücksitzen bis Dachhöhe nach VDA-Norm (l)	1.074
Staurauminhalt vorne (l)	72
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.440
Zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.050/1.390
Leergewicht ² (kg)	2.090
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	2.015
Zuladung (kg)	425
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst (kg)	1.500



Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst (kg)	1.500
Anhängelast ungebremst (kg)	750
Max. Stützlast (kg)	75
Max. Dachlast (kg)	75
Energieverbrauch kombiniert (kWh/100 km)	16,1
Energieverbrauch innerorts kombiniert (kWh/100 km)	12,4
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	0
Reichweite elektrisch kombiniert (km)	560
Reichweite elektrisch innerorts (km)	703
CO ₂ -Klasse	A
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	7,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	175 (abgeregelt)
Fahrgeräusch (dB(A))	68
Standgeräusch (dB(A)) bei min ⁻¹	entfällt
Luftwiderstandsbeiwert c _w	liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	liegt nicht vor
Wartungsdienst	alle 20.000 km oder alle 12 Monate
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre oder maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner
Typklassen Haftpflcht /Vollkasko/Teilkasko	18/28/24
¹ An DC-Schnelllader mit min. 200 kW Ladeleistung, Umgebungstemperatur 23-27°C, tatsächliche Ladezeit kann abweichen	
² Leergewicht mind. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inklusive 75 kg Zuladung und sämtlichen Betriebsmitteln	
September 2026	

Weitere Informationen zur elektrischen Reichweite, Energiekosten, KFZ-Steuer und CO₂-Kosten finden Sie unter www.mazda.de/Energieverbrauch.