



Technische Daten

Technische Daten Mazda CX-6e	
	Mazda CX-6e
Karosserieart	SUV, selbsttragende Ganzstahl-Karosserie mit vier Türen und Heckklappe
Verfügbare Ausstattungen	TAKUMI, TAKUMI PLUS
Anzahl Sitzplätze	5
Antriebsart	Wechselstrom-Synchronmotor, LFP Lithium-Ionen-Batterie im Unterboden
Max. Leistung (kW/PS)	190 / 258
Bei 1/min	7.000
Dauerleistung 30 Minuten (kW/PS)	100 / 136
Max. Drehmoment (Nm)	290
Bei 1/min	500 - 5000
Maximale Rekuperationsleistung (kW)	liegt nicht vor
Batteriekapazität brutto (kWh)	78
Batteriespannung (V)	364
Batteriegewicht (kg)	550
Batterieladung	DC-Laden über CCS-Anschluss, Ladeleistung max. 200 kW AC-Laden (dreiphasig) über Typ-2-Anschluss, Ladeleistung max. 11 kW
Batterieladezeit DC-Schnellladung ¹	Ladezustand 10-80 %: 24 Min ¹
Batterieladezeit AC	Ladezustand 0-100 %: 8 h 30 Min. an AC-Ladestation/ Wallbox dreiphasig mit mind. 11 kW
Vorderradaufhängung	MacPherson-Federbein
Hinterradaufhängung	Multi-Link, Querstabilisator (Ø 19 mm)
Übersetzungsverhältnis Motor-Antriebsachse	13,561
Antrieb	Hinterradantrieb
Felgengröße	8,0 J x 19 (TAKUMI) 9,0 J x 21 (TAKUMI PLUS, optional für TAKUMI)
Reifengröße	235/55 R19 105 V (TAKUMI) 255/40 R21 102 W (TAKUMI PLUS, optional für TAKUMI)
Bremssystem	Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Scheibenbremsen hinten, elektrische Parkbremse
Bremsscheibendurchmesser	Ø 350 mm vorne Ø 346 mm hinten
Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servo-unterstützung
Lenkübersetzung	13,1
Wendekreisdurchmesser (m)	12,4
Länge (mm)	4.850
Breite (mm)	1.935
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.098 / 2.088 (TAKUMI PLUS)
Höhe (mm)	1.620
Radstand (mm)	2.902
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.643/1.652
Überhang vorne/hinten (mm)	970/978
Bodenfreiheit (mm)	165
Kofferrauminhalt nach VDA-Norm (l)	468
Kofferrauminhalt bei umgeklappten Rücksitzen bis Dachhöhe nach VDA-Norm (l)	1.434
Staurauminhalt vorne (l)	80
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.590
Zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.442/1.448
Leergewicht ² (kg)	2.205
Leergewicht ohne Fahrer (Kg)	2.130
Zuladung (Kg)	460



Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	1.500
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst	1.500
Anhängelast ungebremst (kg)	750
Max. Stützlast (kg)	75
Max. Dachlast (kg)	entfällt
Energieverbrauch kombiniert (kWh/100 km)	18,9 (TAKUMI) 19,4 (TAKUMI mit 21-Zoll-Bereifung und TAKUMI PLUS)
Energieverbrauch innerorts kombiniert (kWh/100 km)	14,3
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	0
Reichweite elektrisch kombiniert (km)	484 (TAKUMI) 468 (TAKUMI mit 21-Zoll-Bereifung und TAKUMI PLUS)
Reichweite elektrisch innerorts (km)	610 (TAKUMI) 607 (TAKUMI mit 21-Zoll-Bereifung und TAKUMI PLUS)
CO ₂ -Klasse	A
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	7,9 8,1 (TAKUMI mit 21-Zoll-Bereifung und TAKUMI PLUS)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185 (abgeregelt)
Fahrgeräusche (dB(A))	68
Standgeräusch (dB(A)) bei min ⁻¹	entfällt
Luftwiderstandsbeiwert c _w	0,29 (TAKUMI) 0,30 (TAKUMI mit 21-Zoll-Bereifung und TAKUMI PLUS)
Stirnfläche A (m ²)	2,62
Wartungsdienst	alle 20.000 km oder alle 12 Monate
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre oder maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner
Typklassen Haftpflicht/Vollkasko/Teilkasko	17/29/23
¹ An DC-Schnelllader mit min. 200 kW Ladeleistung, Umgebungstemperatur 23-27°C, tatsächliche Ladezeit kann abweichen ² Leergewicht mind. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inklusive 75 kg Zuladung und sämtlichen Betriebsmitteln	
September 2026	

Weitere Informationen zur elektrischen Reichweite, Energiekosten, KFZ-Steuer und CO₂-Kosten finden Sie unter www.mazda.de/Energieverbrauch.