



Technische Daten

Technische Daten Mazda CX-5		
	Mazda CX-5 e-SKYACTIV G 141 FWD	Mazda CX-5 e-SKYACTIV G 141 AWD
Karosserieart	Kompakt SUV, selbsttragende Skyactiv-Body Ganzstahl-Karosserie mit vier Türen	
Verfügbare Ausstattungen	PRIME-LINE, CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, HOMURA	CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, HOMURA
Anzahl Sitzplätze	5	5
Verbrennungsmotor	vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor Skyactiv G, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung, Zylinderabschaltung für die Zylinder eins und vier im Teillastbereich, Ausgleichswelleneinheit	
Elektrische Unterstützung	24-Volt Mazda M Hybrid System mit riemengetriebenen ISG (max. 5,1 kW/48 Nm), Li-Ion-Batterie (0,216 kWh)	
Zylinderzahl/Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum (cm³)	2.488	2.488
Bohrung x Hub (mm)	89,0 x 100,0	89,0 x 100,0
Leistung (kW/PS)	104 / 141	104 / 141
Bei 1/min	4-500 – 5.000	4.500 – 5.000
Max. Drehmoment (Nm)	238	238
Bei 1/min	3.500 – 3.750	3.500 – 3.750
Verdichtungsverhältnis	13,0:1	13,0:1
Gemischaubereitung	Direkteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren, maximaler Einspritzdruck 300 bar, elektronisches Motormanagement, eine Zündspule pro Zylinder, Start-Stopp-System i-stop	
Ventilsteuerung	Zwei oben liegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile pro Zylinder, über Rollenschlepphebel betätigt, variable Regelung der Einlass- und Auslasssteuerzeiten (Dual S-VT)	
Abgas-Reinigungssystem	geregelter Dreiwege-Katalysator, OBD-System	
Vorderradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenkern, MacPherson-Federbeinen, Querstabilisator (Ø liegt noch nicht vor)	
Hinterradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit Einzelradaufhängung an Längslenker, unteren Querlenkern und oberem Schwertlenker, Feder und Stoßdämpfer getrennt, Querstabilisator (Ø liegt noch nicht vor)	
Getriebeart	Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe	
Getriebeübersetzung	I. = 3,552	I. = 3,552
	II. = 2,022	II. = 2,022
	III. = 1,452	III. = 1,452
	IV. = 1,000	IV. = 1,000
	V. = 0,708	V. = 0,708
	VI. = 0,599	VI. = 0,599
	R. = 3,893	R. = 3,893
Achsübersetzung	4,624	4,624
Antrieb	Frontantrieb	Allradantrieb i-Activ AWD mit 27 Sensoren und schlupfunabhängiger aktiver Drehmomentverteilung über elektronisch geregelte Lamellen-Ölbadekupplung
Kupplungsart, -betätigung	hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung	
Felgengröße	7J x 17 (PRIME-LINE) 7J x 19 (CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, HOMURA)	7J x 19
Reifengröße	225/65 R17 (PRIME-LINE) 225/55 R19 (CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, HOMURA)	225/55 R19
Bremssystem	hydraulisches Zweikreisbremssystem mit „Brake-by-Wire“-Steuerung, elektronisches ABS mit elektronisch geregelter Bremskraftverteilung EBD; vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen	
Bremsscheibendurchmesser	Ø 297 mm vorne	Ø 297 mm vorne



	Ø 303 mm hinten	Ø 303 mm hinten
Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung	
Wendekreisdurchmesser (m)	12,0	12,0
Länge (mm)	4.690	4.690
Breite (mm)	1.860	1.860
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.077	2.077
Höhe inkl. Antenne (mm)	1.695	1.695
Radstand (mm)	2.815	2.815
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.605 / 1.625	1.605 / 1.625
Böschungswinkel vorne (°)	> 17	> 17
Böschungswinkel hinten (°)	> 23	> 23
Rampenwinkel (°)	> 16	> 16
Bodenfreiheit (mm)	205	205
Kofferrauminhalt (l)	583	583
Kofferrauminhalt bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis Dachhöhe (l)	2.019	2.019
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.230	2.272
Zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.170/1.060	1.192/1.123
Leergewicht ¹ (kg)	1.629 (17-Zoll-Bereifung) 1.664 – 1.687 (19-Zoll-Bereifung)	1.671 – 1.711
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.554 (17-Zoll-Bereifung) 1.589 – 1.612 (19-Zoll-Bereifung)	1.596 – 1.636
Zuladung (kg)	676 (17-Zoll-Bereifung) 641 – 618 (19-Zoll-Bereifung)	676 - 636
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	2.000	2.000
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst	2.000	2.000
Anhängelast ungebremst (kg)	750	750
Max. Stützlast (kg)	90	90
Max. Dachlast (kg)	85	85
Tankinhalt (l)	56	58
Kraftstoffart	Super nach DIN EN 228 ROZ 95 oder Super E10 E DIN 51 626-1 ROZ 95	
Energieverbrauch kombiniert (l/100 km)	7,0	7,4-7,5
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	157 - 159	168 - 169
CO ₂ -Effizienzklasse	F	F
Abgasnorm	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	10,5	10,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	187	185
Fahrgeräusch (dB(A))	65	66
Standgeräusch (dB(A))/bei min ⁻¹	72 / 3.750	69 / 3.750
Luftwiderstandsbeiwert c _w	Liegt nicht vor	Liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	Liegt nicht vor	Liegt nicht vor
Wartungsdienst	alle 20.000 km oder alle 12 Monate	
- Fahrzeuggarantie	6 Jahre / maximal 150.000 km	
- Durchrostungsgarantie	12 Jahre	
- Lackgarantie	3 Jahre	
- Mobilitätsgarantie	unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner	
Typklassen: Haftpflicht/Vollkasko/Teilkasko	18/28/26	18/28/26
¹ Leergewicht min. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inklusive 75 kg Zuladung, 90 Prozent Tankinhalt und sämtlichen Betriebsmitteln		
Februar 2026		

Weitere Informationen zur elektrischen Reichweite, Energiekosten, KFZ-Steuer und CO₂-Kosten finden Sie unter www.mazda.de/Energieverbrauch.