



Technische Daten

Technische Daten Mazda6 4-Türer Benziner		
	Mazda6 Skyactiv-G 145	Mazda6 Skyactiv-G 165
Karosserieart	Limousine, selbsttragende Skyactiv-Body	Ganzstahl-Karosserie mit vier Türen
verfügbare Ausstattungen	PRIME-LINE, CENTER-LINE	CENTER-LINE
Anzahl Sitzplätze	5	5
Motorart	vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor Skyactiv-G, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung	
Zylinderzahl/Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum (cm ³)	1.998	1.998
Bohrung x Hub (mm)	83,5 x 91,2	83,5 x 91,2
Leistung (kW/PS)	107 / 145	121 / 165
bei 1/min	6.000	6.000
max. Drehmoment (Nm)	213	213
bei 1/min	4.000	4.000
Verdichtungsverhältnis	13,0:1	13,0:1
Gemischaufbereitung	Direkteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren, maximaler Einspritzdruck 300 bar, elektronisches Motormanagement, eine Zündspule pro Zylinder, Start-Stopp-System i-stop	
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile pro Zylinder, über Rollenschlepphebel betätigt, variable Regelung der Einlass- und Auslasssteuerzeiten (Dual S-VT)	
Abgas-Reinigungssystem	geregelter Dreibege-Katalysator mit Mazda Single-Nano-Technologie, OBD-System	
Vorderradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenker, MacPherson-Federbeinen, Querstabilisator (Ø 23 mm)	
Hinterradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit Einzelradaufhängung an Längslenker, unteren Querlenkern und oberem Schwertlenker, Feder und Stoßdämpfer getrennt, Querstabilisator (Ø 15 mm)	
Getriebeart	Skyactiv-M/T Sechsgang-Schaltgetriebe	Skyactiv-M/T Sechsgang-Schaltgetriebe (Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe)
Getriebeübersetzung	I. = 3,700	I. = 3,363 (3,552)
	II. = 1,947	II. = 1,947 (2,022)
	III. = 1,300	III. = 1,300 (1,452)
	IV. = 1,029	IV. = 1,029 (1,000)
	V. = 0,837	V. = 0,837 (0,708)
	VI. = 0,680	VI. = 0,680 (0,599)
	R. = 3,724	R. = 3,385 (3,893)
Achsübersetzung	3,850	4,388 (4,325)
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Kupplungsart, -betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Betätigung (hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung)
Felgenreöße	7,5 J x 17	7,5 J x 17
Reifengröße	225/55 R17 97V	225/55 R17 97V
Bremsystem	hydraulisches Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS mit elektronisch geregelter Bremskraftverteilung EBD vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen	
Bremsscheibendurchmesser	Ø 297 mm vorne Ø 278 mm hinten	Ø 297 mm vorne Ø 278 mm hinten
Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung	
Lenkübersetzung	14,2	14,2
Wendekreisdurchmesser (m)	12,0	12,0
Länge (mm)	4.870	4.870



Breite (mm)	1.840	1.840
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.090	2.090
Höhe (mm)	1.450	1.450
Radstand (mm)	2.830	2.830
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.585/1.575	1.585/1.575
Bodenfreiheit (mm)	165	165
Kofferrauminhalt (l)	480	480
Laderaumlänge bis zu den Vordersitzen bei umgeklappten Rücksitzlehnen (mm)	1.961	1.961
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.005	2.005 (2.046)
zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.046/1.059	1.046/1.059 (1.083/1.063)
Leergewicht ¹ (kg)	1.467	1.458 (1.500)
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.392	1.383 (1.425)
Zuladung (kg)	613	622 (621)
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	1.500	1.500
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst	1.700	1.700
Anhängelast ungebremst (kg)	680	680
max. Stützlast (kg)	75	75
max. Dachlast (kg)	75	75
Tankinhalt (l)	62	62
Energieverbrauch kombiniert (l/100 km)	6,7	6,8 (7,0)
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	152	154 (159)
CO ₂ -Klasse	E	E (F)
Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	10,0	9,3 (10,5)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	206	216 (209)
Fahrgeräusch (dB(A))	67,0	67,0
Standgeräusch (dB(A))	77,4 bei 3.750/min	77,5 bei 3.750/min
Luftwiderstandsbeiwert c _w	liegt nicht vor	liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	liegt nicht vor	liegt nicht vor
Wartungsintervall	20.000 km/12 Monate	
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre / maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner	
Typklassen: Haftpflicht/Vollkasko/Teilkasko	18/22/23	18/22/23
¹ Leergewicht min. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inklusive 75 kg Zuladung, 90 Prozent Tankinhalt und sämtlichen Betriebsmitteln. Je nach Ausstattung kann das Leergewicht variieren.		
() Werte in Klammern für Version mit Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe		Dezember 2024



Technische Daten Mazda6 4-Türer Benziner

	Mazda6 Skyactiv-G 165 i-Eloop	Mazda6 Skyactiv-G 194 i-Eloop und Zylinderabschaltung
Karosserieart	Limousine, selbsttragende Skyactiv-Body	Ganzstahl-Karosserie mit vier Türen
verfügbare Ausstattungen	EXCLUSIVE-LINE	EXCLUSIVE-LINE, HOMURA, TAKUMI, 20 th Anniversary
Anzahl Sitzplätze	5	5
Motorart	vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor Skyactiv-G, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung	vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor Skyactiv-G, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung, Zylinderabschaltung für die Zylinder eins und vier im Teillastbereich, Ausgleichsweleneinheit
Zylinderzahl/Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum (cm ³)	1.998	2.488
Bohrung x Hub (mm)	83,5 x 91,2	89,0 x 100,0
Leistung (kW/PS)	121 / 165	143 / 194
bei 1/min	6.000	6.000
max. Drehmoment (Nm)	213	258
bei 1/min	4.000	4.000
Verdichtungsverhältnis	13,0:1	13,0:1
Gemischaufbereitung	Direkteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren, maximaler Einspritzdruck 300 bar, elektronisches Motormanagement, eine Zündspule pro Zylinder, Start-Stopp-System i-stop	
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile pro Zylinder, über Rollenschlepphebel betätigt, variable Regelung der Einlass- und Auslasssteuerzeiten (Dual S-VT)	
Abgas-Reinigungssystem	geregelter Dreiwege-Katalysator mit Mazda Single-Nano-Technologie, OBD-System	
Vorderradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenker, MacPherson-Federbeinen, Querstabilisator (Ø 23 mm)	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenker, MacPherson-Federbeinen, Querstabilisator (Ø 24,2 mm)
Hinterradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit Einzerradaufhängung an Längslenker, unteren Querlenkern und oberem Schwertlenker, Feder und Stoßdämpfer getrennt, Querstabilisator (Ø 15 mm)	
Getriebeart	Skyactiv-M/T Sechsgang-Schaltgetriebe (Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe)	Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe
Getriebeübersetzung	I. = 3,363 (3,552)	I. = 3,552
	II. = 1,947 (2,022)	II. = 2,022
	III. = 1,300 (1,452)	III. = 1,452
	IV. = 1,029 (1,000)	IV. = 1,000
	V. = 0,837 (0,708)	V. = 0,708
	VI. = 0,680 (0,599)	VI. = 0,599
	R. = 3,385 (3,893)	R. = 3,893
Achsübersetzung	4,388 (4,325)	4,325
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Kupplungsart, -betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Betätigung	hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung
Felgengröße	7,5 J x 19	7,5 J x 19
Reifengröße	225/45 R19 92W	225/45 R19 92W
Bremsystem	hydraulisches Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS mit elektronisch geregelter Bremskraftverteilung EBD vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen	
Bremsscheibendurchmesser	Ø 297 mm vorne Ø 278 mm hinten	Ø 297 mm vorne Ø 278 mm hinten
Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung	



Lenkübersetzung	14,2	14,2
Wendekreisdurchmesser (m)	12,0	12,0
Länge (mm)	4.870	4.870
Breite (mm)	1.840	1.840
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.090	2.090
Höhe (mm)	1.450	1.450
Radstand (mm)	2.830	2.830
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.595/1.585	1.595/1.585
Bodenfreiheit (mm)	165	165
Kofferrauminhalt (l)	480	480
Laderaumlänge bis zu den Vordersitzen bei umgeklappten Rücksitzlehnen (mm)	1.961	1.961
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.015 (2.055)	2.095
zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.056/1.059 (1.093/1.062)	1.129/1.066
Leergewicht ¹ (kg)	1.475 (1.514)	1.535
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.400 (1.439)	1.460
Zuladung (kg)	615 (616)	635
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	1.500	1.500
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst	1.700	1.700
Anhängelast ungebremst (kg)	680	680
max. Stützlast (kg)	75	75
max. Dachlast (kg)	75	75
Tankinhalt (l)	62	62
Kraftstoffart	Super nach DIN EN 228 ROZ 95 oder Super E10 E DIN 51 626-1 ROZ 95	
Energieverbrauch kombiniert (l/100 km)	6,7 (7,0)	7,4
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	152 (158)	167
CO ₂ -Klasse	E (F)	F
Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM	
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	9,4	8,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	216	223
Fahrgeräusch (dB(A))	67,0	67,0
Standgeräusch (dB(A))	77,5 bei 3.750/min	79,6 bei 3.750/min
Luftwiderstandsbeiwert C _w	liegt nicht vor	
Stirnfläche A (m ²)	liegt nicht vor	
Wartungsintervall	20.000 km/12 Monate	
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre / maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner	
Typklassen: Haftpflicht/Vollkasko/Teilkasko	18/22/23	15/22/23
¹ Leergewicht min. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inklusive 75 kg Zuladung, 90 Prozent Tankinhalt und sämtlichen Betriebsmitteln. Je nach Ausstattung kann das Leergewicht variieren.		
() Werte in Klammern für Version mit Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe		Dezember 2024



Technische Daten Mazda6 Kombi		
	Mazda6 Skyactiv-G 145	Mazda6 Skyactiv-G 165
Karosserieart	Kombi-Limousine, selbsttragende Skyactiv-Body Ganzstahl-Karosserie mit fünf Türen	
verfügbare Ausstattungen	PRIME-LINE, CENTER-LINE	CENTE-LINE
Anzahl Sitzplätze	5	5
Motorart	vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor Skyactiv-G, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung	
Zylinderzahl/Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum (cm ³)	1.998	1.998
Bohrung x Hub (mm)	83,5 x 91,2	83,5 x 91,2
Leistung (kW/PS)	107 / 145	121 / 165
bei 1/min	6.000	6.000
max. Drehmoment (Nm)	213	213
bei 1/min	4.000	4.000
Verdichtungsverhältnis	13,0:1	13,0:1
Gemischaufbereitung	Direkteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren, maximaler Einspritzdruck 300 bar, elektronisches Motormanagement, eine Zündspule pro Zylinder, Start-Stopp-System i-stop	
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile pro Zylinder, über Rollenschlepphebel betätigt, variable Regelung der Einlass- und Auslasssteuerzeiten (Dual S-VT)	
Abgas-Reinigungssystem	geregelter Dreibege-Katalysator mit Mazda Single-Nano-Technologie, OBD-System	
Vorderradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenker, MacPherson-Federbeinen, Querstabilisator (Ø 23 mm)	
Hinterradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit Einzelradaufhängung an Längslenker, unteren Querlenkern und oberem Schwertlenker, Feder und Stoßdämpfer getrennt, Querstabilisator (Ø 15 mm)	
Getriebeart	Skyactiv-M/T Sechsgang-Schaltgetriebe	Skyactiv-M/T Sechsgang-Schaltgetriebe (Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe)
Getriebeübersetzung	I. = 3,700	I. = 3,363 (3,552)
	II. = 1,947	II. = 1,947 (2,022)
	III. = 1,300	III. = 1,300 (1,452)
	IV. = 1,029	IV. = 1,029 (1,000)
	V. = 0,837	V. = 0,837 (0,708)
	VI. = 0,680	VI. = 0,680 (0,599)
	R. = 3,724	R. = 3,385 (3,893)
Achsübersetzung	3,850	4,388 (4,325)
Antrieb	Frontantrieb	
Kupplungsart, -betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Betätigung (hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung)
Felgenreöße	7,5 J x 17	7,5 J x 17
Reifengröße	225/55 R17 97V	225/55 R17 97V
Bremssystem	hydraulisches Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS mit elektronisch geregelter Bremskraftverteilung EBD vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen	
Bremsscheibendurchmesser	Ø 297 mm vorne Ø 278 mm hinten	Ø 297 mm vorne Ø 278 mm hinten
Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung	
Lenkübersetzung	14,2	14,2
Wendekreisdurchmesser (m)	11,8	11,8



Länge (mm)	4.805	4.805
Breite (mm)	1.840	1.840
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.090	2.090
Höhe inkl. Dachreling (mm)	1.480	1.480
Radstand (mm)	2.750	2.750
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.585/1.575	1.585/1.575
Bodenfreiheit (mm)	165	165
Kofferrauminhalt nach VDA-Norm (l)	522	522
Kofferrauminhalt bei umgeklappten Rücksitzen bis Dachhöhe nach VDA-Norm (l)	1.664	1.664
Laderaumlänge bis zu den Vordersitzen bei umgeklappten Rücksitzlehnen (mm)	1.873	1.873
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.042	2.042 (2.071)
zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.020/1.122	1.031/1.111 (1.058/1.113)
Leergewicht ¹ (kg)	1.475	1.485 (1.500)
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.400	1.410 (1.425)
Zuladung (kg)	642	632 (646)
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	1.500	1.500 (1.500)
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst	1.700	1.700 (1.700)
Anhängelast ungebremst (kg)	680	680 (680)
max. Stützlast (kg)	75	75
max. Dachlast (kg)	75	75
Tankinhalt (l)	62	62
Kraftstoffart	Super nach DIN EN 228 ROZ 95 oder Super E10 E DIN 51 626-1 ROZ 95	
Energieverbrauch kombiniert (l/100 km)	6,8	6,9 (7,2)
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	155	157 (164)
CO ₂ -Klasse	E	F
Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM	
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	10,0	9,3 (10,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	206	214 (205)
Fahrgeräusch (dB(A))	67,0	67,0
Standgeräusch (dB(A))	77,4 bei 3.750/min	77,5 bei 3.750/min
Luftwiderstandsbeiwert C _w	liegt nicht vor	liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	liegt nicht vor	liegt nicht vor
Wartungsintervall	20.000 km/12 Monate	
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre / maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner	
Typklassen: Haftpflicht/Vollkasko/Teilkasko	18/21/22	18/21/22
¹ Leergewicht min. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inklusive 75 kg Zuladung, 90 Prozent Tankinhalt und sämtlichen Betriebsmitteln. Je nach Ausstattung kann das Leergewicht variieren.		
() Werte in Klammern für Version mit Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe		Dezember 2024



Technische Daten Mazda6 Kombi Benziner

	Mazda6 Kombi Skyactiv-G 165 i-Eloop	Mazda6 Kombi Skyactiv-G 194 i-Eloop Zylinderabschaltung
Karosserieart	Kombi-Limousine, selbsttragende Skyactiv-Body Ganzstahl-Karosserie mit fünf Türen	
verfügbare Ausstattungen	EXCLUSIVE-LINE	EXCLUSIVE-LINE, HOMURA, TAKUMI, 20 th Anniversary
Anzahl Sitzplätze	5	5
Motorart	vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor Skyactiv-G, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung	vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor Skyactiv-G, Zylinderkopf und Motorblock aus Aluminium-Legierung, Ausgleichswelleneinheit
Zylinderzahl/Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum (cm ³)	1.998	2.488
Bohrung x Hub (mm)	83,5 x 91,2	89,0 x 100,0
Leistung (kW/PS)	121 / 165	143 / 194
bei 1/min	6.000	6.000
max. Drehmoment (Nm)	213	258
bei 1/min	4.000	4.000
Verdichtungsverhältnis	13,0:1	13,0:1
Gemischaubereitung	Direkteinspritzung mit 6-Loch-Injektoren, maximaler Einspritzdruck 300 bar, elektronisches Motormanagement, eine Zündspule pro Zylinder, Start-Stopp-System i-stop	
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen mit Kettenantrieb, vier Ventile pro Zylinder, über Rollenschlepphebel betätigt, variable Regelung der Einlass- und Auslasssteuerzeiten (Dual S-VT)	
Abgas-Reinigungssystem	geregelter Dreibege-Katalysator mit Mazda Single-Nano-Technologie, OBD-System	
Vorderradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenker, MacPherson-Feder-beinen, Querstabilisator (Ø 23 mm)	Skyactiv-Chassis mit unteren Dreieck-Querlenker, MacPherson-Feder-beinen, Querstabilisator (Ø 24,2 mm)
Hinterradaufhängung	Skyactiv-Chassis mit Einzelradaufhängung an Längslenker, unteren Querlenkern und oberem Schwertlenker, Feder und Stoßdämpfer getrennt, Querstabilisator (Ø 15 mm)	
Getriebeart	Skyactiv-M/T Sechsgang-Schaltgetriebe (Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe)	Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe
Getriebeübersetzung	I. = 3,363 (3,552)	I. = 3,552
	II. = 1,947 (2,022)	II. = 2,022
	III. = 1,300 (1,452)	III. = 1,452
	IV. = 1,029 (1,000)	IV. = 1,000
	V. = 0,837 (0,708)	V. = 0,708
	VI. = 0,680 (0,599)	VI. = 0,599
	R. = 3,385 (3,893)	R. = 3,893
Achsübersetzung	4,388 (4,325)	4,325
Antrieb	Frontantrieb	
Kupplungsart, -betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulische Betätigung (hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung)	hydraulischer Drehmoment-Wandler mit Mehrscheiben-Überbrückungskupplung
Felgenreiße	7,5 J x 19	7,5 J x 19
Reifengröße	225/45 R19 92W	225/45 R19 92W
Bremssystem	hydraulisches Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker, elektronischer Bremsassistent, elektronisches ABS mit elektronisch geregelter Bremskraftverteilung EBD vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen hinten: Scheibenbremsen	
Bremsscheibendurchmesser	Ø 297 mm vorne Ø 278 mm hinten	Ø 297 mm vorne Ø 278 mm hinten



Lenksystem	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger elektrischer Servounterstützung	
Lenkübersetzung	14,2	14,2
Wendekreisradius (m)	11,8	11,8
Länge (mm)	4.805	4.805
Breite (mm)	1.840	1.840
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.090	2.090
Höhe inkl. Dachreling (mm)	1.480	1.480
Radstand (mm)	2.750	2.750
Spurweite vorne/hinten (mm)	1.595/1.585	1.595/1.585
Bodenfreiheit (mm)	165	165
Kofferrauminhalt nach VDA-Norm (l)	522	522
Kofferrauminhalt bei umgeklappten Rücksitzen bis Dachhöhe nach VDA-Norm (l)	1.664	1.664
Laderaumlänge bis zu den Vordersitzen bei umgeklappten Rücksitzlehnen (mm)	1.873	1.873
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.051 (2.081)	2.113
zul. Achslast vorne/hinten (kg)	1.031/1.120 (1.069/1.112)	1.092/1.121
Leergewicht ¹ (kg)	1.495 (1.527)	1.551
Leergewicht ohne Fahrer (kg)	1.420 (1.452)	1.476
Zuladung (kg)	631 (629)	637
Anhängelast bei 12 % Steigung gebremst	1.500	1.500
Anhängelast bei 8 % Steigung gebremst	1.700	1.700
Anhängelast ungebremst (kg)	680	680
max. Stützlast (kg)	75	75
max. Dachlast (kg)	75	75
Tankinhalt (l)	62	62
Kraftstoffart	Super nach DIN EN 228 ROZ 95 oder Super E10 E DIN 51 626-1 ROZ 95	
Energieverbrauch kombiniert (l/100 km)	6,8 (7,2)	7,6
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km)	155 (163)	172
CO ₂ -Klasse	E (F)	F
Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM
Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s)	9,4 (10,7)	8,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	214 (205)	223
Fahrgeräusch (dB(A))	67,0	67,0
Standgeräusch (dB(A))	77,5 bei 3.750/min	79,6 bei 3.750/min
Luftwiderstandsbeiwert c _w	liegt nicht vor	liegt nicht vor
Stirnfläche A (m ²)	liegt nicht vor	liegt nicht vor
Wartungsintervall	20.000 km/12 Monate	
Garantien - Fahrzeuggarantie - Durchrostungsgarantie - Lackgarantie - Mobilitätsgarantie	6 Jahre / maximal 150.000 km 12 Jahre 3 Jahre unbegrenzt bei Durchführung der Wartungen gemäß Wartungsplan bei einem Mazda Servicepartner	
Typklassen: Haftpflicht/Vollkasko/Teilkasko	18/21/22	15/22/23
¹ Leergewicht min. nach EG-Richtlinie 92/21/EWG inklusive 75 kg Zuladung, 90 Prozent Tankinhalt und sämtlichen Betriebsmitteln. Je nach Ausstattung kann das Leergewicht variieren.		
() Werte in Klammern für Version mit Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatikgetriebe		Dezember 2024

Weitere Informationen zur elektrischen Reichweite, Energiekosten, KFZ-Steuer und CO₂-Kosten finden Sie unter www.mazda.de/Energieverbrauch.